



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (A)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



110

Performance



Maniobrabilidad y confort



Compactación reducida del suelo



RIB IMPLEMENT (A)

 RIB IMPLEMENT (A) ha sido proyectado para utilizarlo con remolques y maquinaria agrícola en las aplicaciones de transporte y trabajos en el campo. El neumático es ideal para las empresas agrícolas modernas y ofrece excelentes prestaciones tanto por carretera como fuera de carretera. RIB IMPLEMENT (A) es la elección perfecta para todas las condiciones operativas que requieran un elevado nivel de manipulación y de maniobras, así como una reducida compactación del terreno para respetar los cultivos.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling