



JUMBO TRAX HD



Descrizione

JUMBO TRAX HD è uno pneumatico con battistrada a blocchi per le pale skid steer. Lo pneumatico si distingue per la sua particolare resistenza ai tagli ed agli strappi ed è particolarmente idoneo per il servizio pesante. Il battistrada profondo insieme all'eccellente protezione dei fianchi garantisce un ciclo di vita esteso dello pneumatico. JUMBO TRAX HD è anche disponibile in versione "special".

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala compatta

Versione	SPECIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	10-16.5
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	268
DT (mm)	795
RCS (mm)	363
CR (mm)	2345
Cerchio cons.	8.25

Portata (IS)

km/h / bar	5.20
10	2135
15	1685
25	1560

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.