



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 934



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



146

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Autopulitura



Trazione



EM 934

EM 934 è stato particolarmente sviluppato per escavatori nelle applicazioni per la costruzione delle strade, offrendo eccellente trazione laterale nonché straordinarie qualità di auto-pulitura. La miscela unica del battistrada è particolarmente resistente a tagli e lacerazioni mentre la carcassa robusta assicura una lunga vita operativa.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento