



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION RIB 774



FICHE PRODUIT



Diagonal



169

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



FLOTATION RIB 774

FR FLOTATION RIB 774 est idéal pour les applications avec essieux tirés, les applications de la récolte de foin et pour les remorques. Il a été conçu pour fournir les meilleures performances en optimisant les délais de réalisation des opérations et en augmentant la productivité de l'agriculteur.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
Ø 22.5"	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	12	TL	-	160 A8/ 156 B
	550/60 - 22.5	AG 16.00	-	550	1240	540	3725	STD	16	TL	-	167 A8/ 163 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	16	TL	-	169 A8/ 166 B
	600/55 - 22.5	AG 20.00	-	600	1230	540	3716	STD	12	TL	-	164 A8/ 160 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling