



XL GRIP (L3)

Descripción

XL GRIP(E-3/L-3) es un neumático de telas cruzadas de base ancha (wide) desarrollado para palas cargadoras, que minimiza el riesgo de cortes y perforaciones en las operaciones de carga ms pesadas. Este neumático asegura una excelente tracción, así como un ciclo de vida prolongado del producto.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora,OTR ■ Pala cargadora



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

26.5-25

LI/SS

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1740
REC (mm)	796
CR (mm)	5150
Llanta rec.	22.00/3.0
Código TRA	L3

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.50
10	17000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.