



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{Pro}HARVEST



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



D



200

Technologies



Tecnologia VF



Cinture in acciaio



Tallone rinforzato



Spalla rinforzata



Carcassa robusta



Alta velocità

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Autopulitura



Trazione



Durabilità



Elevata capacità di carico



AGRIMAX^{PRO}HARVEST

I AGRIMAX PROHARVEST è la risposta di BKT alle attuali esigenze del mercato in termini di mietitrebbie e macchine da raccolta. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROHARVEST di sostenere il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard con la stessa pressione di gonfiaggio, riducendo al minimo la compattazione del suolo. Inoltre, le tre cinture in acciaio combinate alla mescola resistente al taglio e alle lacerazioni, garantiscono un'ottima resistenza alla foratura, anche in caso di stoppie o residui di raccolto sul campo. La struttura dello pneumatico con un tallone rinforzato e una robusta carcassa in poliester è sinonimo di durata e stabilità dello pneumatico anche durante operazioni gravose. La carcassa dello pneumatico, progettata per garantire un'elevata capacità di carico, combinata con la tecnologia CFO (Cyclic Field Operation) consente ad AGRIMAX PROHARVEST di gestire sovraccarichi temporanei durante operazioni, come la raccolta, riducendo lo stress e l'usura dello pneumatico. Una volta ridotto il carico, lo pneumatico ritorna alle sue condizioni operative standard, prolungandone così la durata e migliorandone l'efficienza operativa. Il disegno aperto della spalla dello pneumatico migliora la trazione su terreni accidentati e bagnati, facilitando al contempo l'espulsione di fango e detriti, rendendo agevole il passaggio da campo a strada e migliorando la sicurezza. Su campo e su strada, AGRIMAX PROHARVEST può raggiungere fino a 65 km/h, rendendo le operazioni di trasporto più facili e veloci, migliorando così la produttività complessiva.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
										
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	NEWSIZE									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento