



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (A)



FICHE PRODUIT



Diagonal



A8



110

Performance



Manœuvrabilité et confort



Compactage réduit du sol



RIB IMPLEMENT (A)

🇫🇷 RIB IMPLEMENT (A) a été conçu pour les remorques et outils agricoles dans les applications de transport et pour le travail de la terre. Ce pneu est idéal pour les entreprises agricoles modernes et il offre des performances exceptionnelles tant sur route que hors route. RIB IMPLEMENT (A) est le bon choix pour toutes les conditions opérationnelles qui demandent un niveau élevé de maniabilité et manœuvrabilité ainsi qu'un moindre compactage du sol pour préserver les cultures.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS		
		Recommandée	Alternative									DW	FR
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110A8	

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling