



MULTIMAX MP 527



MULTIMAX MP 527 är ett flerfunktionsradialdäck designat för teleskoplastare och kompakthjullastare inom industriella lantbrukstillämpningar. Däcket är utformat med ett blockmönster som ger utmärkt dragförmåga även på hårdare underlag. Den starka sidoväggen ger enastående stabilitet i lyftläget. MULTIMAX MP 527 är tillverkat av en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar som ger längre livslängd.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

400/70R20IND

149;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	404
OD (mm)	1068
SLR (mm)	494
RC (mm)	3282
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002656

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	1560	1855	2115	2405	2700	2895	3250	-	-
40	1560	1855	2115	2405	2700	2895	3250	-	-
30	1675	1985	2265	2580	2890	3100	3480	-	-
25	1735	2060	2350	2675	3000	3215	3610	-	-
10 Cyc.	1905	2340	2755	3170	3610	3925	4440	4680	4875
Static	2920	3590	4225	4860	5535	6020	6805	7180	7475

25-03-2026