



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 708



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



162

Technologies



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



AW 708

AW 708 ha sido desarrollado para trabajar en el campo y en las aplicaciones de transporte y recogida de heno con maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de paja. AW 708 está disponible en una versión realizada con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarros.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	HD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TT	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	136 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TT	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SR	18	TL	-	149 A8
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	10	TL	-	138 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	14	TL	-	144 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	18	TL	-	148 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	SR	22	TL	-	152 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	491	866	380	2536	SPL	22	TL	-	152 A8
	NEWSIZE											
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	14	TL	-	149 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	16	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	18	TL	-	154 A8

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special - SR: Stubble Resistant

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Technologies



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS					
		Estándar	Alternativa												DW	FR
Ø 17"	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	10	TL	-	140 A8				
	500/65 - 17	16.00	-	525	1080	462	3135	STD	18	TL	-	160 A8				
	520/50 - 17	16.00	-	516	952	404	2777	STD	-	TL	-	162 A8				

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling