



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 47 TP



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



209



Tecnologias



All Steel Radial



Piso do pneu extra profundo

Performance



Tração



Estabilidade



Para terreno enlameado



Resistência à perfuração



Resistência aos cortes



Durabilidade



EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

🇧🇷 O EARTHMAX SR 47 TP (E-4) é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os caminhões basculantes rígidos, que operam em condições que exigem o máximo de tração e resistência a furos. A profundidade do piso E-4 garante uma durabilidade prolongada, mesmo em percursos longos, reduzindo assim o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. O EARTHMAX SR 47 TP é perfeito para qualquer tarefa que exija tanto tração como estabilidade, especialmente em terrenos lamacentos ou escorregadios. Disponível em composto standard e de resistência ao corte.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento