



RIDEMAX IT 696



Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	340/80R24IND
	140;A8

undefined US Standard

USA Code	94033843
SW (in)	13.5
OD (in)	45.4
SLR (in)	20.5
RC (in)	135.6
Rim Rec	DW 11
Rim Alt	W 10; W 12; DW 10
ECE	E4-106R-002293

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	2260	2790	3260	3790	4280	4810
30	2440	3010	3530	4090	4610	5180
25	2590	3200	3750	4350	4910	5510
20	2690	3330	3900	4530	5100	5730

25-03-2026