



RM 2002

Descripción

RM 2002 es un neumático idóneo para las operaciones de transporte con remolques y furgonetas tanto por carretera como fuera de carretera. Este neumático asegura una larga durabilidad y elevadas prestaciones durante todo el ciclo de vida del producto. Su versión industrial es ideal para las grandes unidades pick up.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Grúa móvil



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	11.00-20
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	302
DT (mm)	1101
Llanta rec.	8.0
Llanta alt.	7.5; 8.5

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.95	7.25
100 LS	3250	-
100 LD	-	2900

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.