



CRANE SPECIAL



Descrição

CRANE SPECIAL apropriado para guindastes mveis pick carry em terrenos de difcil acesso. O pneu realizado com um composto de borracha especial que fornece uma elevada estabilidade e durao.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Guindaste móvel

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	16.00-25
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94040582
DT (in)	58.5
RCS (in)	26.9
CR (in)	173.0
Jante rec.	11.25/2.0
Código TRA	E3

Capacidade de carga (US)

mph / psi	83
30	14800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.