



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT ECO



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT ECO

■ ■ MAGLIFT ECO a été particulièrement conçu pour les applications avec chariots élévateurs. Le pneu se distingue de par les rampons larges qui assurent une stabilité maximale et une répartition de la charge optimisée. Sa structure renforcée élimine tout risque de dérapage, tandis que le bord de protection particulier de la jante protège le pneu contre dommage. MAGLIFT ECO assure une excellente traction et une faible résistance au roulement et à la chaleur pour une efficacité améliorée.

Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Confort



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	LIP	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	STD	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	LIP	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4.5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	STD	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4.5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	LIP	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	STD	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	LIP	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	STD	184	578	-	-	6.50 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	LIP	184	578	-	-	6.50 F - 10	-

STD: Standard - LIP: LIP Version

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Solid

Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Confort



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge
élevée



Stabilité



	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 10"	200/50 - 10	-	-	-	STD	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	STD	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	LIP	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
Ø 15"	8.25 - 15	-	-	-	STD	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.25 - 15	-	-	-	LIP	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.15 - 15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	STD	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	8.15 - 15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	LIP	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	STD	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	LIP	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	STD	242	820	-	-	8.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	LIP	242	820	-	-	8.0 - 15	-

STD: Standard - LIP: LIP Version



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement