

FL 633 PERFORMA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

J

164



FL 633 PERFORMA

Новые полностью стальные шины FL 633 PERFORMA прекрасно подходят для нескольких сельскохозяйственных работ, учитывая растущую потребность в логистике. Шины FL 633 PERFORMA, специально разработанные для сельскохозяйственных грузовых автомобилей, представляют собой инновационное решение, улучшающее характеристики как тракторов, так и грузовых автомобилей, а также удовлетворяющее особые потребности современного фермерского хозяйства. Благодаря очень прочному каркасу, превосходной грузоподъемности и выдающейся прочности шины FL 633 PERFORMA являются примером нового уровня шин высокой проходимости, идеально подходящих для разных работ в поле и даже для поездок по шоссе со скоростью до 100 км/ч.

Технологии



Высокая скорость



Металлокорд



Прочный каркас

Характеристики



Большая грузоподъемность



Долговечность



Самоочищение



Многофункциональные шины

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	164 J	AG 20.00	-	590	1170	534	3559	-	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости