



## AT 110

### Описание

Шины повышенной проходимости AT 110 подходят для внедорожной техники. Благодаря великолепной управляемости шины AT 110 идеально подходят для передней оси транспортного средства.

### ЕИ

US Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ вездеход



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	AT22x8-10
LI/SS	

## Размеры US Standard

USA Code	94000807
SW (in)	8.0
OD (in)	21.6
Rim Rec	6.5 AT
Rim Alt	6.0 AT

## Load Capacity (US)

mph / psi	5
50	240

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.