



## AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R34

141;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1408
SLR (mm)	645
RC (mm)	4280
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000758
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	930	1085	1420	1730	1880	2010	2190	2370	2575
40	930	1085	1420	1730	1880	2010	2190	2370	2575
30	995	1160	1520	1850	2015	2155	2350	2540	2760
10 LT	1245	1455	1905	2315	2525	2695	2940	3180	3455
10 HT	995	1160	1520	1850	2015	2155	2350	2540	2760

25-03-2026