



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

EM 938



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI




Înclinare



140



EM 938

 EM 938 a fost special concepută pentru excavatoare în lucrări de construcție a drumurilor. Anvelopa este realizată dintr-un compus special al benzii de rulare, care este deosebit de rezistent la tăieturi și agățare, în timp ce modelul agresiv al benzii de rulare oferă o tracțiune excelentă. EM 938 are proprietăți remarcabile de auto-curățare. Carcasa puternică oferă o rezistență extraordinară la impact și șocuri chiar și în condiții de operare dificile.

Performanță



Manevrabilitate și confort



Heavy Duty



Autocurățare



Tracțiune

| | Dimensiune anvelopă | Tip | PR | LI/SS | Versiune | L.T. | D.T. | SLR | RC | JANTĂ | |
|-------|---------------------|-----|----|-------|----------|------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Rec. | Alt. |
| Ø 20" | 9.00 - 20 | TT | 14 | 140 B | STD | 256 | 1012 | 481 | 3070 | 7.0 | 6.5 ; 7.5 |
| | 9.00 - 20 | TT | 16 | - | STD | 256 | 1012 | 481 | 3070 | 7.0 | 6.5 ; 7.5 |
| | 9.00 - 20 | TT | 18 | - | STD | 256 | 1012 | 481 | 3070 | 7.0 | 6.5 ; 7.5 |
| | NEWSIZE | | | | | | | | | | |

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare