



## AS 504

### Beskrivning

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummiblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Teleskoplastare, Industriell ■  
Teleskoplastare

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 7.50-18

LI/SS

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	209
OD (mm)	854
SLR (mm)	407
RC (mm)	2649
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.50 E; 6.00 F; 5.00 F
ECE	E11-106R-006456

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.10
10 FR	2100
25 FR	1785
30 FR	1680
40 FR	1500
10 DW	1525
25 DW	1295
30 DW	1220
40 DW	1090

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.