



AW 705

Descriere

AW 705 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Este ideală pentru agricultura modernă datorită durabilității îmbunătățite și capacității mari de încărcare.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	16.0/70-20
LI/SS	

Dimensiuni US Standard

USA Code	94027408
SW (in)	16.3
OD (in)	42.7
SLR (in)	19.0
RC (in)	131.6
Rim Rec	13.0
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Load Capacity (US)

mph / psi	44
5 FR	10650
15 FR	9050
20 FR	8520
25 FR	7610

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.