



TR 315

Descrizione

TR 315 è uno pneumatico idoneo per tappeti erbosi e giardinaggio in ambito municipalità e nelle operazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è ideale per l'impiego con attrezzi agricoli, scavafossi e macchine per il raccolto di frutteti. TR 315 mostra un'ampia area di contatto che fornisce eccellente grip, straordinarie qualità di autopulitura nonché eccellente stabilità in qualsiasi condizione.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli ▲



STANDARD

TL

Dimensioni pneumatico

23x8.50-12

LI/SS

Dimensioni US Standard

94022335	
	8.1
22.6	
	10.2
65.7	
	7 JA; 7.00 I - 55; I - 70; I - 90
E11-106R-004518	
mph / psi	22
10	1100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.