



FL 637

Description

FL 637 est un pneu radial Flotation adapté pour les épandeurs, remorques et camions-citernes. La structure avec ceinture en acier garantit une durabilité supérieure et une plus grande capacité de charge. En plus de ses excellentes propriétés de flottaison qui se traduisent par un compactage réduit du sol, ce pneu montre des extraordinaires propriétés d'autonettoyage. Le dessin directionnel de la bande de roulement assure une traction exceptionnelle aussi à des vitesses jusqu'à 70 km/h.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

560/560R22.5

LI/SS

160;D

Dimensions US Standard

Code USA	94074174
LS (in)	21.4
DT (in)	42.4
RCS (in)	19.7
CR (in)	130.9
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-008660

Capacité de charge (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
45	2180	2910	3640	4100	4730	5370	5920	6460	7100	7550	8000	8550	9090
40	2380	3170	3970	4460	5160	5850	6450	7040	7740	8230	8730	9330	9920
30	2890	3850	4810	5410	6250	7090	7800	8530	9370	9960	10570	11290	12000
25	3240	4320	5400	6070	7020	7970	8770	9590	10530	11200	11880	12690	13490
20	3600	4790	6000	6750	7790	8840	9740	10640	11690	12430	13180	14090	14980
15	3770	5030	6270	7050	8160	9250	10200	11130	12230	13020	13800	14740	15670
5	4290	5720	7140	8040	9290	10540	11610	12690	13930	14830	15720	16790	17860

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.