



FARM 2000

Description

Le pneu FARM 2000 est adapté pour les tracteurs dans les applications de travail de la terre. Ce pneu a été conçu avec un mélange résistant aux coupures et déchirures, pour assurer une durabilité supérieure. Grâce à la carcasse particulièrement robuste, FARM 2000 garantit une capacité de charge élevée. Il assure aussi une excellente traction et des grandes propriétés d'auto-nettoyage.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

250/80-16

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94040278
LS (in)	9.4
DT (in)	32.3
RCS (in)	14.5
CR (in)	95.6
Jante rec.	W 8
Jante alt.	W 7; W 9; W 8 L
ECE	E11-106R-003518
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	41
5 FR	5090
15 FR	4330
20 FR	4080
25 FR	3640
5 DW	3550
15 DW	3020
20 DW	2840
25 DW	2540

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.