



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 2001



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



149



Tecnologias



Composto de borracha especial

Performance



Tração



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Resistência a cortes e lacerações



AS 2001



AS 2001 é um pneu diagonal de lonas cruzadas, muito apropriado para tratores nas operações de trabalho de terreno e de transporte. O desenho assegura uma tração excelente e ótimas propriedades de autolimpagem. AS 2001 é realizado com um composto de borracha resistente a todos os tipos de corte, que fornece uma elevada capacidade de carga.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110 A6
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento