



EARTHMAX SR 22



Descrizione

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per motolivellatrici e loader che operano in condizioni invernali estreme su neve o ghiaccio. Gli operatori apprezzeranno l'eccellente trazione e la straordinaria stabilità garantite dal disegno del battistrada largo e non-direzionale.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Motolivellatrice,OTR ■ Pala caricatrice

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

20.5R25

LI/SS

161;A8

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1490
RCS (mm)	640
CR (mm)	4315
Cerchio cons.	17.00/2.0
Cerchio alt.	17.00/1.7
Codice TRA	G2/L2

Portata (IS)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
40	2430	2800	3150	3450	3875	4125	4375	4625	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	8250	8750	9000	9500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.