



FS 216

Описание

Шины FS 216 имеют крупный блочный рисунок протектора с оптимальным углом и достаточной шириной, чтобы увеличить эффективность тяги у лесопогрузчиков и трелевочных тракторов. Даже в самых критических условиях эксплуатации они сохраняют высокую устойчивость к порезам и разрывам и в любое время гарантируют максимальную защиту от возможных повреждений.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трелевочный трактор



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Размер шины

28L-26

LI/SS

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Размер шины	28L-26
LI/SS	

Размеры US Standard

USA Code	94057856
SW (in)	28.3
OD (in)	65.4
SLR (in)	29.2
RC (in)	193.4
Rim Rec	DW 25 A; DW 25 B
ECE	E11-106R-006734
TRA Code	LS2

Load Capacity (US)

mph / psi	58	49
5	20280	-
20	-	14440

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.