



TRAC FARM

Description

TRAC FARM est un pneu pour les opérations de service pénible spécialement conçu pour les tracteurs et les applications de travail de la terre et de transport. La bande de roulement profonde et le mélange spécial résistant aux coupures et déchirures rendent ce pneu adapté aux conditions opérationnelles les plus difficiles, ce qui garantit le meilleur rendement sur l'investissement pendant tout le cycle de vie du produit. TRAC FARM a été conçu avec un nombre plus élevé de pavés pour assurer une traction et des propriétés d'auto-nettoyage extraordinaires.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version STANDARD

Type de pneu TT

Dimension du pneu 18.4-30

LI/SS 147;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94043743
LS (in)	18.5
DT (in)	61.6
RCS (in)	28.2
CR (in)	179.4
Jante rec.	W 16 L
Jante alt.	W 15 L
ECE	E11-106R-004525
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	38
25	6780

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.