



POWER TRAX HD (FL)

Descrição

O POWER TRAX HD é um pneu premium de estrutura diagonal, especialmente desenhado para equipamentos de empilhadeira em aplicações industriais. O piso profundo, a parede lateral de grande espessura e o revestimento resistente garantem uma durabilidade excepcional, minimizando o risco de perfuração e danos acidentais. O pneu apresenta uma excelente resistência ao corte, ao choque e a rasgos, que o torna adequado para superfícies de betão duras e ásperas. O rebordo de proteção da jante especialmente desenhado garante a proteção contra furos e danos na roda, na área da flange da jante.



UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Empilhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	250-15
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94007721
LS (in)	9.4
DT (in)	29.3
Jante rec.	7.50
Jante alt.	7.0

Capacidade de carga (US)

mph / psi	120
15 LOAD WHEEL	9600
15 STEER WHEEL	7385
5 OTHER VEHICLES	9600
15 OTHER VEHICLES	7385
STATIC SIDE LOADER	11155

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.