



AW 715

Description

AW 715 est un pneu radial haute performance pour une large gamme d'outils agricoles, conçu pour une efficacité opérationnelle et des performances de transport maximales. La construction avec des ceintures en acier améliore la durabilité et la stabilité, ainsi que la résistance aux crevaisons et aux dommages causés par les chaumes. La large surface de contact, combinée à un design d'épaulement arrondi, protège les prairies et réduit le compactage du sol, tandis que le dessin de la bande de roulement rainurée offre une traction supérieure sur des terrains variés. AW 715 est doté d'une carcasse robuste qui supporte des charges lourdes à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui le rend idéal pour les opérations agricoles exigeantes et les applications de transport. Ce pneu se distingue également par son roulement souple, tandis que le faible rapport d'aspect améliore encore la capacité de flottaison.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version

STEEL BELTED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/50R17

LI/SS

149;D

Dimensions US Standard

Code USA	94514939
LS (in)	19.8
DT (in)	37.0
RCS (in)	17.0
CR (in)	113.8
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-0011505

Capacité de charge (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73
40	2370	2660	3230	3660	4230	4810	5300	5810	6380	7160
30	2880	3220	3910	4430	5130	5820	6430	7030	7730	8670
25	3230	3620	4390	4970	5750	6540	7220	7900	8670	9740
15	3740	4190	5100	5780	6680	7590	8380	9170	10090	11320
5	4270	4770	5810	6580	7620	8640	9550	10450	11490	12900

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.