



AT 171

Description

AT 171 a été conçu pour les tracteurs pour les cours 4x4 dans la boue. Le dessin directionnel particulier extra-profond de la bande de roulement assure une excellente traction sur les surfaces mouillées et boueuses.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule ATV



	STANDARD
	TT
Dimension du pneu	38x10-20
LI/SS	93;A8

Dimensions US Standard

	94054176		
	9.3		
	37.4		
	17.4		
	111.6		
	W 8		
	W 7		
	R1W+		
mph / psi	20	15	
25 MUD BOGGING	1433	-	
50 MUD BOGGING	715	-	
25 CASUAL TRANSPORT	-	1170	
50 CASUL TRANSPORT	-	585	

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.