



IS standard



GROWING TOGETHER

**AGRIMAX SIRIO**  
FAST SPEED RADIAL TIRES



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



#### Technologies



Tecnología IF



Alta velocidad



Carcasa reforzada



Más cinturones

#### Performance



Maniobrabilidad y confort



Ahorro de carburante



Estabilidad



Tracción



Elevada capacidad de carga



**AGRIMAX SIRIO**  
FAST SPEED RADIAL TIRES

AGRIMAX SIRIO es un neumático para las altas velocidades (hasta 70 km/h) desarrollado por BKT para equipar los tractores de elevada potencia. El dibujo es perfecto para las aplicaciones de transporte y tratamiento del terreno. La elevada flexibilidad del flanco asegura una estabilidad, manutención y confort extraordinarios, mejorando la experiencia de conducir. Esta también disponible con tecnología IF permitiendo el transporte de cargas pesadas a baja presión. La carcasa reforzada y el número alto de cinturones garantizan una excelente tracción en el campo, mientras que la baja resistencia al rodamiento contribuye a un consumo menor de carburante.

|       | MEDIDA         | LI/SS       | LLANTA   |             | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versión |
|-------|----------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|---------|
|       |                |             | Estándar | Alternativa |              |              |             |            |                |         |
|       |                |             |          |             |              |              |             |            |                |         |
| Ø 30" | 540/65 R 30    | 150 D/147 E | W 16 L   | W 18        | 530          | 1464         | 669         | 4400       | 700            | HS      |
|       | IF 600/70 R 30 | 165 D/162 E | DW 21 B  | DW 20 B     | 603          | 1602         | 713         | 4759       | 750            | HS      |
| Ø 34" | 540/65 R 34    | 152 D/149 E | W 16 L   | W 18        | 530          | 1566         | 721         | 4735       | 750            | HS      |
| Ø 38" | 540/65 R 38    | 153 D/150 E | W 16 L   | W 18 L      | 530          | 1667         | 769         | 5050       | 800            | HS      |
|       | 710/70 R 38    | 171 D/168 E | DW 23 B  | DW 25 B     | 716          | 1959         | 887         | 5840       | 925            | HS      |

HS: High Speed



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura

**BKT**  
GROWING TOGETHER