



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-2/G-2/L-2



B



Technologies



All Steel

Performance



Gelo e neve



Tração



Estabilidade



Pegada mais larga



Durabilidade



EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES

O EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) é um pneu radial integralmente em aço, especialmente concebido para motoniveladoras, pás carregadoras de pequeno tamanho e caminhões para neve e gelo, mas garante um ótimo desempenho em qualquer altura do ano. O design único do piso, apresentando pequenos golpes profundos ("sipping") e quatro blocos com compostos únicos de inverno, garante excelente travagem em condições de gelo ou neve e evita o aprisionamento de pedras durante a utilização em todas as estações. O baixo índice de vazios e a ampla pegada do EARTHMAX SR 22 AS proporcionam excelente tração e estabilidade com desgaste uniforme e longa vida útil do piso.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/ L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
NEWSIZE														
Ø 25"	17.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/*	167 B/ 153 A8/ 182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/*	177 B/ 161 A8/ 193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/*	185 B/ 170 A8/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento