



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/65-30.5

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	670
DT (mm)	1660
RCS (mm)	710
CR (mm)	4935
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001550

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.80	2.00	2.20
10 FR	9645	10260	10850
20 FR	8680	9235	9765
30 FR	7715	8210	8680
40 FR	6890	7330	7750
50 FR	6200	6595	6900
10 DW	6785	7215	7630
20 DW	6105	6495	6865
30 DW	5425	5775	6105
40 DW	4845	5155	5450
50 DW	4360	4640	4875

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.