



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione STEEL BELTED SPL

Tipo di pneumatico TL

Dimensioni pneumatico VF480/80R50

LI/SS

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	479
DT (mm)	2038
RCS (mm)	938
CR (mm)	6195
Cerchio cons.	DW16L
Cerchio alt.	DW15L
ECE	E11-106R-0010595

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
70	2610	3035	3455	3950	4375	4795	5290	5570	6135	6630	7050
from 65 to 40	2870	3335	3800	4340	4805	5270	5815	6125	6745	7285	7750
30	2925	3400	3875	4430	4905	5380	5930	6245	6880	7435	7905
20	2985	3470	3950	4515	5000	5485	6045	6370	7015	7580	8060
10	3155	3670	4180	4775	5290	5800	6395	6735	7420	8015	8525
Upto 30 Cyclic	3255	3785	4310	4930	5455	5985	6600	6950	7655	8270	8795
Upto 15 Cyclic	3885	4515	5145	5880	6510	7140	7875	8295	9135	9870	10500
Upto 10 Cyclic	4260	4950	5640	6445	7135	7825	8630	9090	10010	10815	11505
10HT	2925	3400	3875	4430	4905	5380	5930	6245	6880	7435	7905

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.