



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 423



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



160

Technologies



All Steel

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Comfort



EARTHMAX SR 423

RADIAL OTR TIRES

IT EARTHMAX SR 423 è uno pneumatico radiale All Steel idoneo per una serie di applicazioni, incluse le operazioni nelle cave, di trasporto e forestiere. Il disegno non direzionale del battistrada assicura trazione e stabilità eccellenti su qualsiasi tipo di terreno. Lo pneumatico è ideale per il trasporto di carichi pesanti. La carcassa robusta *All Steel* si distingue per la straordinaria resistenza all'usura nonché l'ottima resistenza contro tagli e forature. Il battistrada rinforzato e il disegno della spalla contribuiscono ad un ciclo di vita prolungato anche in condizioni di servizio pesante.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	149/ 146 J	STD	-	270	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	-	152/ 149 J	STD	-	285	1100	-	-	20	8.00	8.50
	12.00 R 20	TT	-	-	154/ 150 J	STD	-	302	1132	-	-	22	8.50	9.00
Ø 24"	12.00 R 24 (325/95 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-
	325/95 R 24 (12.00 R 24)	TT	-	-	160/ 156 K	STD	-	318	1243	-	-	22	8.50	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento