



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 2001



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Traktion



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Schnitt- und Stichfestigkeit



AS 2001

AS 2001 ist ein Diagonalreifen, der sich bestens für Traktoren bei der Bodenbearbeitung eignet. Das Profil verleiht ausgezeichnete Traktion und Selbstreinigungseigenschaften. AS 2001 ist aus einer speziellen, schnitt- und durchstichfesten Gummimischung, die auch erstklassige Tragfähigkeit bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110 A6
	NEW SIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung