



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	VF650/65R30.5
	176;D

undefined IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1623
SLR (mm)	734
RC (mm)	4939
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-009076

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2070	2395	2720	3300	3815	4400	4980	5370	5950	6465
65	2275	2630	2985	3625	4190	4830	5470	5895	6535	7100
50	2755	3185	3610	4385	5075	5845	6620	7135	7910	8595
40	3095	3580	4060	4930	5700	6570	7440	8020	8890	9660
25	3595	4155	4715	5725	6620	7630	8640	9315	10325	11220
10	4090	4730	5370	6520	7545	8695	9845	10610	11760	12780

24-03-2026