



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 558



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Capacité de charge élevée



Durabilité



Traction



FLOTATION 558

FR FLOTATION 558 est un pneu Flotation à couches croisées adapté pour les moissonneuses et les presses à balles de foin et les remorques tant sur route que hors route. Il est particulièrement recommandé pour toutes les opérations du travail des sols qui nécessitent une excellente traction et une capacité de charge élevée.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	14	TL	138 A8/ 134 B	150 A8/ 146 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	AB HD	16	TL	140 A8/ 136 B	152 A8/ 148 B
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25 ; 13.00 ; AG 13.00	405	1020	445	3084	STD	20	TL	144 A8/ 140 B	156 A8/ 152 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	12	TL	136 A8/ 132 B	148 A8/ 144 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	AB HD	16	TL	142 A8/ 138 B	154 A8/ 150 B
	500/45 - 22.5	AG 16.00	-	500	1045	471	3167	STD	20	TL	146 A8/ 142 B	158 A8/ 154 B

STD: Standard - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling