



POWERTRAILER SR 331

Descrição

O POWERTRAILER SR 331 é o novíssimo pneu radial integralmente em aço da BKT concebido especificamente para atrelados e camiões-cisterna em aplicações de transporte. Criado para utilização em estrada e no campo, o POWERTRAILER SR 331 distingue-se com as suas propriedades de boa flutuação no campo bem como com a excelente tração no asfalto ou noutras superfícies duras e melhoradas. A construção integralmente em aço traduz-se numa capacidade de carga elevada, extraordinária estabilidade da estrutura e duração prolongada do pneu. A nervura especial da parede lateral proporciona uma proteção excepcional contra impactos e os efeitos da fricção no pneu, enquanto o talão hexagonal com reforço antifricção garante que o pneu se ajusta perfeitamente à jante. Adicionalmente, o padrão de piso multibloco garante uma resistência reduzida ao rolamento, pressão de contacto uniforme e suavidade de condução. Graças a todas estas características, o POWERTRAILER SR 331 é sinónimo de economia de combustível e conforto na estrada.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

IMPLEMENT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

560/60R22.5

LI/SS

165;D

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1245
RCS (mm)	565
CR (mm)	3775
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010087

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.2	3.6	4	4.5	5
10	6860	7505	8255	8810	9270
25	6020	6590	7245	7735	8135
40	5180	5670	6235	6655	7005
50	4610	5045	5550	5925	6230
65	3810	4170	4585	4895	5150
70	3465	3795	4170	4455	4685

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.