



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 54 M IND-4S



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SM 54 M IND-4S

 SM 54 M (L-4S) IND-4S è la versione modificata del modello SM 54. Il profilo più piatto del battistrada si traduce in un'area di contatto più larga e assicura un ciclo di vita prolungato. Lo pneumatico è stato specificamente progettato per le unità di movimentazione per container vuoti e reach stacker nelle applicazioni intermodali e di logistica. SM 54 M si distingue per l'elevata stabilità in modalità di sollevamento nonché per il disegno profondo e liscio del battistrada che garantisce eccellente resistenza al taglio.

Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Stabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	528	1650	750	4880	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento