



IS standard



GROWING TOGETHER

MINE STAR



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Resistência à perfuração



Estabilidade



MINE STAR

MINE STAR é um pneu de lonas cruzadas, que representa uma ótima escolha de serviço pesado nas minas. O pneu destaca-se pela resistência elevada a cortes/rasgões e perfurações, otimizando a eficiência operacional.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 15"	8.25 - 15	TT	-	20	-	STD	-	244	848	-	-	19	6.5	6.0 ; 7.0
	32 X 14.50 / 15 - 15	TT	-	28	-	STD	-	350	825	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD ; 10.50
	35 X 15 - 15	TT	-	20	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TT	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TL	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	38 X 16 - 15	TT	-	32	-	STD	-	400	990	-	-	28	11.5	-
	38 X 16 - 15	TL	-	32	-	STD	-	400	990	-	-	28	11.5	-
Ø 25"	55 X 19.00 - 25	TL	L-5	50	-	STD	-	480	1400	632	4280	69	14.00	-
Ø 34"	55 X 19.00 - 34	TL	L-5	50	-	STD	-	460	1435	-	-	64	16.00	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento