



AGRIMAX TURF RT 333



AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däcktjänstet (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/70R30

141;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1478
SLR (mm)	660
RC (mm)	4396
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L; W 16 L
ECE	E11-106R-009050

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1420	1650	1880	2115	2345	2575
40	1420	1650	1880	2115	2345	2575
30	1520	1770	2015	2265	2515	2760
10 LT	1905	2215	2525	2835	3145	3455
10 HT	1520	1770	2015	2265	2515	2760

25-03-2026