

 IS standard



POWER TRAX HD (SS)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

120



POWER TRAX HD (SS)

Шины премиум-класса POWER TRAX HD специально разработаны для установки на технику в портах и подземных рудниках. Их глубокие протекторы, утолщенные боковые стенки и прочные корпуса гарантируют исключительную долговечность, а также минимизируют риск проколов и случайных повреждений. Благодаря отличной устойчивости к порезам и расщеплению эти шины особенно подходят для шероховатых и твердых поверхностей. Специально разработанная защита обода предотвращает проколы и повреждение колеса у борта.

Технологии



Прочный каркас



Сверхглубокий рисунок протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Высокая устойчивость к проколам

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	790	361	2331	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	790	361	2331	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-

STD: Стандартная - IMP: Сельскохозяйственные орудия



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения