



AGRIMAX RT 765

Beschreibung

AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Feldspritze

Version	SPECIAL
Reifentyp	TL
Reifengröße	620/70R38
LI/SS	170;D

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	625
AD (mm)	1833
SLR (mm)	828
RU (mm)	5591
Felge empf.	DW 20 B
Felge alt.	DW 18 L; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
TRA-Code	R1W

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2340	2760	3180	3540	3960	4320	4740	5100	5580	6000
50	2460	2900	3340	3720	4160	4540	4980	5355	5860	6300
40	2565	3025	3485	3880	4340	4735	5195	5585	6155	6570
30	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900
10 LT	3140	3700	4265	4745	5310	5790	6355	6835	7480	8040
10 HT	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.