



RIDEMAX FL 690

Descripción

RIDEMAX FL 690 es un neumático radial de flotación y transporte, idóneo para utilizarlo con remolques y auto-cisternas. El neumático es idóneo para utilizarlo 75% por carretera. Para responder a la necesidad de cargas cada vez más pesadas en la agricultura moderna, BKT ha diseñado este neumático con cinturones de acero, haciéndolo más fuerte con el fin de soportar cargas muy pesadas e incrementando la productividad del agricultor. La baja resistencia de al rodamiento contribuye a reducir los consumos de carburante.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna, Industria ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	800/60R32
LI/SS	185;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	800
DT (mm)	1800
REC (mm)	817
CR (mm)	5454
Llanta rec.	DH 27 B
Llanta alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-006480

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2695	3455	4295	4885	5645	6400	6990	7665	8420
65	2960	3795	4720	5365	6200	7030	7680	8420	9250
50	3585	4590	5710	6495	7505	8510	9295	10190	11195
40	4030	5160	6420	7300	8430	9565	10445	11450	12580
30	4475	5730	7125	8105	9360	10620	11600	12715	13970
25	4680	5995	7455	8480	9795	11110	12135	13300	14615
10	5330	6830	8495	9660	11160	12655	13820	15155	16650

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.