



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 678



FICHE PRODUIT



Diagonal

LS-2



A8



190



Technologies



Ceintures en acier

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée



Auto-nettoyage



Traction



TR 678

🇫🇷 TR 678 a été particulièrement conçu pour les applications forestières. Le dessin robuste des crampons garantit d'excellentes qualités de traction et autonettoyage. La structure résistante de la carcasse permet une capacité de charge élevée, tandis que les ceintures d'acier protègent le pneu des dommages et crevaisons. TR 678 est caractérisé par un mélange résistant aux coupures qui garantit, même sur des terrains difficiles dans des conditions extrêmes, une excellente résistance aux coupures et lacerations.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	605	1350	-	-	SB	20	TL	172 A2/ 165 A8
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	705	1345	624	4109	SB	24	TL	180 A2/ 173 A8
Ø 28.5"	780/50 - 28.5	AG 26.00	-	770	1515	701	4642	SB	24	TL	190 A2/ 182 A8
Ø 30.5"	800/45 - 30.5	AG 28.00	-	820	1500	684	4549	SB	20	TL	181 A2/ 174 A8
	NEWSIZE										
Ø 34"	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	14	TL	164 A2/ 160 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	16	TL	166 A2/ 162 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	20	TL	170 A2/ 166 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	14	TL	168 A2/ 163 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	20	TL	173 A2/ 168 A6

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement