



AW 705

Descrição

AW 705 foi desenvolvido para implementos agrícolas, reboques y compressores de palha nas aplicações para trabalhar a terra e para o transporte. É apropriado para ser utilizado na agricultura moderna graças a uma durabilidade superior e uma capacidade de carga elevada.

UM

IS Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

14.0/65-16

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	353
DT (mm)	870
RCS (mm)	388
CR (mm)	2549
Jante rec.	11.0

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	2970
25 FR	2525
30 FR	2375
40 FR	2120

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.