



EARTHMAX SR 22 AS



EARTHMAXSR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) — это радиальная шина с металлокордом, специально разработанная для эксплуатации на автогрейдерх, компактных погрузчиках и грузовых автомобилях. Она предназначена для уверенного движения по заснеженным и обледенелым покрытиям, но также демонстрирует оптимальные показатели при любых погодных условиях. Секрет превосходного торможения на снегу и льду, а также защиты от застревания камней при круглогодичной эксплуатации кроется в уникальном рисунке протектора с глубокими ламелями и четырехблочной последовательностью и особой резиновой смеси для зимнего времени. Низкий коэффициент пустотности и широкое пятно контакта обеспечивают шине EARTHMAXSR 22 AS превосходные тягово-сцепные характеристики, устойчивость, равномерный износ и долгий срок службы протектора.

US Standard

 Radial

OTR ■ Погрузчик

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

14.00R24

153;A8

undefined US Standard

USA Code	94075201
OD (in)	53.9
SLR (in)	24.6
RC (in)	163.0
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (US)

mph / psi	29	33	36	40	44	47	51	54	76	80
25	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	14800	15200

25-03-2026