



EARTHMAX SR 42

Descrizione

EARTHMAX SR 42 è uno pneumatico radiale OTR particolarmente progettato per i cosiddetti haul train nelle miniere e applicazioni pesanti per il trasporto di legname. Il caratteristico disegno del battistrada assicura eccellente trazione e stabilità laterale nonché prestazioni di frenatura e comportamento nelle curve ottimi su terreni accidentati o sulla ghiaia anche con neve e ghiaccio. Infatti, la mescola del battistrada, particolarmente resistente ai tagli e all'usura è molto idonea in condizioni climatiche estremamente fredde. EARTHMAX SR 42 presenta una carcassa All Steel che garantisce ottima durabilità e una lunga vita operativa.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Haul Train

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

14.00R24

LI/SS

171;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94067138
DT (in)	55.6
RCS (in)	25.7
CR (in)	166.6
Cerchio cons.	10.00W
Codice TRA	E4

Portata (US)

mph / psi	102	116
30	12800	13600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.