



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 630 SUPER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



182

Tecnologias



Cintas de aço



Talão reforçado



Alta velocidade

Performance



Durabilidade



Proteção do campo



Propriedades excelentes de flutuação



Autolimpeza



Tração

FL 630 SUPER



FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	560/60 R 22.5	161 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	580/65 R 22.5	166 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	577	1326	594	4058	625	STD
	580/65 R 22.5	174 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	582	1326	594	4058	625	STD
	600/50 R 22.5	159 D	AG 20.00	-	611	1170	518	3533	550	STD
	600/55 R 22.5	162 D	AG 20.00	-	595	1232	560	3757	575	STD
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	165 D	AG 20.00	-	611	1333	606	4078	625	SB
	600/55 R 26.5	177 D	AG 20.00	-	611	1333	604	4104	625	HD
	650/55 R 26.5	169 D	AG 20.00	-	645	1389	627	4258	650	STD
	650/55 R 26.5	178 D	AG 20.00	-	645	1389	628	4292	650	HD
	650/65 R 26.5	174 D	AG 20.00	-	645	1519	684	4653	725	STD
	710/50 R 26.5	170 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	626	4237	650	STD
	750/45 R 26.5	170 D	AG 24.00	-	754	1349	606	4147	650	STD
	750/60 R 26.5	180 D	AG 24.00	-	754	1574	694	4800	725	STD

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento



Radial



182

Tecnologias



Cintas de aço



Talão reforçado



Alta velocidade

Performance



Durabilidade



Proteção do campo



Propriedades excelentes de flutuação



Autolimpeza



Tração



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 30.5"	650/65 R 30.5	176 D	AG 20.00	-	645	1621	734	4976	775	STD
	710/50 R 30.5	173 D	AG 20.00	AG 24.00	686	1485	676	4550	700	SB
	NEW SIZE									
	750/60 R 30.5	181 D	AG 24.00	-	754	1675	746	5115	800	STD
	850/50 R 30.5	182 D	AG 28.00	-	860	1625	722	4895	775	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento